



CAPACITÉS DE CHARGES MAXIMALES ADMISSIBLES PAR PAIRE DE LISSES

LONGUEURS (MM)	1000	1250	1500	1800	2000	2250	2500	2700	3000
50x30	1004 kg	802 kg	556 kg	386 kg	312 kg	246 kg	200 kg	170 kg	138 kg
60x30	1500 kg	1354 kg	1078 kg	748 kg	606 kg	478 kg	388 kg	332 kg	268 kg
80x40	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1188 kg	962 kg	826 kg	668 kg
Portemanteau 40x20	424 kg	326 kg	226 kg	156 kg	126 kg	100 kg			
Feuillure 45x36	630 kg	533 kg	465 kg	384 kg	324 kg				
Feuillure 65x36	1100 kg	974 kg	792 kg	683 kg	633 kg	565 kg	470 kg		
Feuillure 85x36	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1409 kg	1146 kg	948 kg	832 kg	689 kg
«Z» 107x36	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1376 kg	1252 kg	1130 kg	934 kg
Porte-pneus 70x43	450 kg	300 kg	300 kg	240 kg	210 kg	180 kg			
Feuillure perforée 65x36	880 kg	731 kg	633 kg	546 kg	506 kg	452 kg	376 kg		

TYPES DE PLATELAGES :

- Agglo 19 mm, 2 faces brut, ou mélaminé blanc
- Tôle galvanisée épaisseur 0,5 mm en modules de 99 et 124 mm
- Fil électrozingué 0,5 mm, maille 50 x 100 mm



ACCESSOIRES :

- Entretoises de jumelage
- Butées galvanisées pour plateLAGES
- 1 Séparations verticales tubes ou fil ou tôlees
- Bras de séparation
- Séparations horizontales
- 2 Côtés tôleés perforés ou grillagés
- 3 Supports de tapis / penderie
- 4 Arrêteoirs de pneus
- 5 Bandeaux de façade
- 6 Protection de poteaux et protections latérales d'échelles
- 7 Traverses pour support d'échappement
- Portes grillagées



MEGA MAINTENANCE

CRÉATEUR & AMÉNAGEUR D'ESPACES INDUSTRIELS ET TERTIAIRES



LES + PRODUITS : Epsivol joue sur la modularité

- Compatible avec 9 types de lisses et 3 types de platelages
- Prémontage des échelles en usine possible : gain de temps de montage de 60%
- Possibilité d'ajout de casiers passerelles sur plusieurs niveaux
- Lisses compatibles avec le rack à palettes Epsirack
- Autres versions disponibles : format réduit hauteur maximum 3 mètres (Epsivol One), table de travail (Epsitable), stockage vertical (Epsivol vertical), stockage sécurisé (Epsivol sécurisé)
- Couleur standard par défaut, autres coloris sur demande



Vidéo produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'ÉCHELLE :

- Peinture epoxy
- Finition standard RAL 7024 ou galvanisé pour Epsivol One
- Poteaux : 50x50x1,5 mm avec double perforation en façade au pas de 50 mm
- Traverses et diagonales galvanisées profil « C » 25x15 mm
- Platines galvanisées 100x60x2 mm
- Hauteur : de 1750 à 8500 mm par multiples de 250 mm
- Profondeur : de 400 à 1200 mm
- Jusqu'à 1500 kg par niveau et 4500 kg par travée

CARACTÉRISTIQUES DES LISSES :

- Peinture Epoxy
- Finition standard RAL 7035
- Connecteur : 3 griffes
- Goupilles de sécurité
- Traverses de répartition : profondeur 400 à 1200 mm obligatoires pour longueur > 2500 mm et profondeur > 800 mm
- Longueur : de 1000 à 3000 mm selon le type de lisses

TYPES DE LISSES :

- 1 Rectangulaires avec 3 sections : 50x30, 60x30, 80x40 mm
- 2 Feuillures : 45x36, 65x36, 85x36 mm pour encastrement de plateaux
- 3 Perforées 65x36 mm pour intégrer des séparateurs
- 4 Profil « Z » 107x36 mm pour encastresments de platelages
- 5 Porte manteaux ovale 40x20 mm pour accrocher des cintres
- 6 Porte pneus 70x43 mm qui épouse la forme du pneu

Longueur utile = Longueur lisse

Longueur hors tout poteau =

Pour l'élément départ : Longueur lisse + 100 mm

Pour l'élément suivant : Longueur lisse + 50 mm

Longueur hors tout platine =

Pour l'élément départ : Longueur lisse + 160 mm

Pour l'élément suivant : Longueur lisse + 50 mm



RAL 7024



RAL 7035

